

KAIROS

Δήλωση επιδόσεων

Ταυτοποίηση και προβλεπόμενες χρήσεις

Τύπος προϊόντος

Κεραμικά πλακίδια πορσελάνης ξηρής πρέσας με ορθογωνισμένες ακμές, ομάδα ΒΙα, απορρόφηση νερού $\leq 0,5\%$. Πάχος 8,5 mm.

Σειρά KAIROS. Τα είδη προσδιορίζονται στο παράρτημα.

Ταυτοποίηση εκδόσεων και προβλεπόμενες χρήσεις

Έκδοση	Αριθμός DoP και μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου προϊόντος / χρήση
Matt	NOEMA-DOP-2026-KAIROS-001-M Δάπεδα και τοίχοι εσωτερικών χώρων
Honed	NOEMA-DOP-2026-KAIROS-001-H Δάπεδα και τοίχοι εσωτερικών χώρων
Opus	NOEMA-DOP-2026-KAIROS-001-O Δάπεδα και τοίχοι εσωτερικών χώρων
Gemma	NOEMA-DOP-2026-KAIROS-001-G Μόνο τοίχοι εσωτερικών χώρων

Κάθε αναγνωριστικό αφορά τα είδη της αντίστοιχης έκδοσης που παρατίθενται στο παράρτημα.

Κατασκευαστής

Noema Design S.r.l.

Via Circonvallazione Sud 29, 41049 Sassuolo (MO), Ιταλία

Φορολογικός κωδικός και αριθμός ΦΠΑ 04265770364 · PEC noemadesign@pec.it

Αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης

Σύστημα 4. Κοινοποιημένος οργανισμός: δεν εφαρμόζεται.

Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή: EN 14411:2012.

KAIROS

Δήλωση επιδόσεων

Δηλωθείσες επιδόσεις των προσδιορισμένων εκδόσεων

Ουσιώδες χαρακτηριστικό	Επίδοση
Αντίδραση στη φωτιά	Matt, Honed και Opus, δάπεδα: A1FL Όλες οι εκδόσεις, τοίχοι: A1
Φορτίο θραύσης	S $\geq$ 2400 N EN ISO 10545-4
Ολισθηρότητα	Matt: R10 / B · DCOF $\geq$ 0,42 Honed και Opus: R9 / A · DCOF NPD Matt, Honed και Opus: BCRA >0,40 Gemma: δεν αφορά τη χρήση σε τοίχους DIN 51130 / DIN 51097 ANSI A326.3 · Υπουργικό διάταγμα 236/89, μέθοδος BCRA
Απελευθέρωση μολύβδου και καδμίου	Κάτω από το όριο ανίχνευσης EN ISO 10545-15
Αντοχή σε θερμικό σοκ	Χωρίς φθορές EN ISO 10545-9
Ανθεκτικότητα για εσωτερική χρήση	Συμμορφώνεται
Ανθεκτικότητα Αντοχή στον παγετό	Χωρίς φθορές EN ISO 10545-12
Αντοχή πρόσφυσης	NPD

Οι κοινές επιδόσεις ισχύουν για όλες τις προσδιορισμένες εκδόσεις. Οι διαφοροποιημένες επιδόσεις αντιστοιχίζονται στις επιμέρους εκδόσεις στον πίνακα.

NPD: μη καθορισμένη επίδοση. Εναρμονισμένο πρότυπο: EN 14411:2012.

Η αντοχή στον παγετό δεν διευρύνει τις προβλεπόμενες χρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση.

KAIROS

Δήλωση επιδόσεων

Παράρτημα ταυτοποίησης

Είδη και διαστάσεις

Πάχος 8,5 mm · Διαστάσεις βασικών πλακιδίων: 120×120 · 60×120 · 30×60 cm

Χρώμα ή παραλλαγή	Κωδικοί ειδών Noema
Botticino Bianco Matt	A05C · A05D · A05E
Botticino Bianco Honed	A05F · A05G · A05H
Botticino Grigio Matt	A05J · A05K · A05M
Botticino Grigio Honed	A05N · A05P · A05Q
Crema Marfil Avorio Matt	A05R · A05T · A05U
Crema Marfil Avorio Honed	A05V · A05W · A05X
Crema Marfil Beige Matt	A05Y · A060 · A061
Crema Marfil Beige Honed	A062 · A063 · A064
Opus Botticino / Crema Marfil	A065 · A066
Gemma Botticino / Crema Marfil	A067 · A068

Κωδικοί βασικών πλακιδίων κατά σειρά 120×120, 60×120, 30×60 cm. Opus: 60×60 cm, δάπεδα και τοίχοι εσωτερικών χώρων. Gemma: 60×120 cm, μόνο τοίχοι εσωτερικών χώρων.

Η επίδοση των προϊόντων που προσδιορίζονται ανωτέρω είναι σύμφωνη με το σύνολο των δηλωθεισών επιδόσεων. Η παρούσα δήλωση επιδόσεων εκδίδεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που προσδιορίζεται ανωτέρω.

Για τον κατασκευαστή
Riccardo Toni
Μοναδικός διαχειριστής

Σασουόλο, 16 Σεπτεμβρίου 2026