

KAIROS

Déclaration des performances

Identification et usages prévus

Produit type

Carreaux céramiques en grès cérame rectifié, pressés à sec, groupe Bla, absorption d'eau $\leq 0,5$ %.
Épaisseur 8,5 mm.
Série KAIROS. Articles identifiés en annexe.

Identification des versions et usages prévus

Version	Numéro de DoP et code d'identification unique du produit type / usage
Matt	NOEMA-DOP-2026-KAIROS-001-M Sols et murs intérieurs
Honed	NOEMA-DOP-2026-KAIROS-001-H Sols et murs intérieurs
Opus	NOEMA-DOP-2026-KAIROS-001-O Sols et murs intérieurs
Gemma	NOEMA-DOP-2026-KAIROS-001-G Murs intérieurs uniquement

Chaque identifiant se rapporte aux articles de la version correspondante répertoriés en annexe.

Fabricant

Noema Design S.r.l.
Via Circonvallazione Sud 29, 41049 Sassuolo (MO), Italie
Code fiscal et n° de TVA 04265770364 · PEC noemadesign@pec.it

Évaluation et vérification de la constance des performances

Système 4. Organisme notifié : sans objet.
Spécification technique harmonisée : EN 14411:2012.

KAIROS

Déclaration des performances

Performances déclarées pour les versions identifiées

Caractéristique essentielle	Performance
Réaction au feu	Matt, Honed et Opus, sols : A1FL Toutes les versions, murs : A1
Force de rupture	S $\geq$ 2400 N EN ISO 10545-4
Glissance	Matt : R10 / B · DCOF $\geq$ 0,42 Honed et Opus : R9 / A · DCOF NPD Matt, Honed et Opus : BCRA > 0,40 Gemma : sans objet pour un usage mural DIN 51130 / DIN 51097 ANSI A326.3 · Décret ministériel 236/89, méthode BCRA
Dégagement de plomb et de cadmium	Inférieur à la limite de détection EN ISO 10545-15
Résistance aux chocs thermiques	Aucun dommage EN ISO 10545-9
Durabilité pour un usage intérieur	Conforme
Durabilité Résistance au gel	Aucun dommage EN ISO 10545-12
Adhérence	NPD

Les performances communes s'appliquent à toutes les versions identifiées. Les performances spécifiques sont associées aux versions concernées dans le tableau.

NPD : performance non déterminée. Norme harmonisée : EN 14411:2012.

La résistance au gel n'élargit pas les usages prévus indiqués dans la présente déclaration.

KAIROS

Déclaration des performances

Annexe d'identification

Articles et formats

Épaisseur 8,5 mm · Formats des carreaux de fond : 120×120 · 60×120 · 30×60 cm

Couleur ou variante	Codes articles Noema
Botticino Bianco Matt	A05C · A05D · A05E
Botticino Bianco Honed	A05F · A05G · A05H
Botticino Grigio Matt	A05J · A05K · A05M
Botticino Grigio Honed	A05N · A05P · A05Q
Crema Marfil Avorio Matt	A05R · A05T · A05U
Crema Marfil Avorio Honed	A05V · A05W · A05X
Crema Marfil Beige Matt	A05Y · A060 · A061
Crema Marfil Beige Honed	A062 · A063 · A064
Opus Botticino / Crema Marfil	A065 · A066
Gemma Botticino / Crema Marfil	A067 · A068

Codes des carreaux de fond dans l'ordre 120×120, 60×120, 30×60 cm. Opus : 60×60 cm, sols et murs intérieurs.
Gemma : 60×120 cm, murs intérieurs uniquement.

Les performances des produits identifiés ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Pour le fabricant
Riccardo Toni
Administrateur unique

Sassuolo, le 16 septembre 2026