

KAIROS

Декларация эксплуатационных характеристик

Идентификация и назначение

Тип продукции

Ректифицированные керамические плитки из керамогранита сухого прессования, группа ВІа, водопоглощение $\leq 0,5$ %. Толщина 8,5 мм.
Серия KAIROS. Артикулы указаны в приложении.

Идентификация вариантов и назначение

Вариант	Номер DoP и уникальный идентификационный код типа продукции / применение
Matt	NOEMA-DOP-2026-KAIROS-001-M Полы и стены внутри помещений
Honed	NOEMA-DOP-2026-KAIROS-001-H Полы и стены внутри помещений
Opus	NOEMA-DOP-2026-KAIROS-001-O Полы и стены внутри помещений
Gemma	NOEMA-DOP-2026-KAIROS-001-G Только стены внутри помещений

Каждый идентификатор относится к артикулам соответствующего варианта, указанным в приложении.

Изготовитель

Noema Design S.r.l.
Via Circonvallazione Sud 29, 41049 Sassuolo (MO), Италия
Налоговый код и номер НДС 04265770364 · PEC noemadesign@pec.it

Оценка и проверка постоянства характеристик

Система 4. Нотифицированный орган: не применимо.
Гармонизированная техническая спецификация: EN 14411:2012.

KAIROS

Декларация эксплуатационных характеристик

Заявленные характеристики указанных вариантов

Основная характеристика	Показатель
Реакция на огонь	Matt, Honed и Opus, полы: A1FL Все варианты, стены: A1
Разрушающая нагрузка	$S \geq 2400$ N EN ISO 10545-4
Сопротивление скольжению	Matt: R10 / B · DCOF $\geq 0,42$ Honed и Opus: R9 / A · DCOF NPD Matt, Honed и Opus: BCRA $> 0,40$ Gemma: не относится к применению на стенах DIN 51130 / DIN 51097 ANSI A326.3 · Министерский декрет 236/89, метод BCRA
Выделение свинца и кадмия	Ниже предела обнаружения EN ISO 10545-15
Стойкость к термическому удару	Повреждений нет EN ISO 10545-9
Долговечность при внутреннем применении	Соответствует
Долговечность Морозостойкость	Повреждений нет EN ISO 10545-12
Прочность сцепления	NPD

Общие характеристики применяются ко всем указанным вариантам. Различающиеся характеристики приведены в таблице для соответствующих вариантов.

NPD: характеристика не определена. Гармонизированный стандарт: EN 14411:2012.

Морозостойкость не расширяет области применения, указанные в настоящей декларации.

KAIROS

Декларация эксплуатационных характеристик

Приложение: идентификация

Артикулы и форматы

Толщина 8,5 мм · Форматы фоновой плитки: 120×120 · 60×120 · 30×60 см

Цвет или вариант	Артикулы Ноема
Botticino Bianco Matt	A05C · A05D · A05E
Botticino Bianco Honed	A05F · A05G · A05H
Botticino Grigio Matt	A05J · A05K · A05M
Botticino Grigio Honed	A05N · A05P · A05Q
Crema Marfil Avorio Matt	A05R · A05T · A05U
Crema Marfil Avorio Honed	A05V · A05W · A05X
Crema Marfil Beige Matt	A05Y · A060 · A061
Crema Marfil Beige Honed	A062 · A063 · A064
Opus Botticino / Crema Marfil	A065 · A066
Gemma Botticino / Crema Marfil	A067 · A068

Артикулы фоновой плитки в порядке 120×120, 60×120, 30×60 см. Opus: 60×60 см, полы и стены внутри помещений. Gemma: 60×120 см, только стены внутри помещений.

Характеристики вышеуказанной продукции соответствуют совокупности заявленных характеристик. Настоящая декларация эксплуатационных характеристик выдана в соответствии с Регламентом (ЕС) № 305/2011 под исключительную ответственность вышеуказанного изготовителя.

От имени изготовителя
Riccardo Toni
Единоличный управляющий

Сассуоло, 16 сентября 2026 г.